CAMSMARK | FICHA TÉCNICA

SIRENAS ROTATIVAS · MS-190 / MS-290



MS-190 · imagen del catálogo



MS-290 · imagen del catálogo

DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN

Sirenas electromecánicas rotativas de señalización acústica. Generan una alarma audible para advertir sobre arranque de equipos, emergencias, anomalías o situaciones que requieren atención en instalaciones industriales y comerciales.

ESPECIFICACIONES COMPARATIVAS

Característica	MS-190	MS-290
Marca	Camsmark	Camsmark
Referencias / códigos	02-03 (110 V AC) 02-04 (220 V AC) 02-04A (12 V DC)	02-12 (110 V AC) 02-13 (220 V AC) 02-11 (12 V DC)
Nivel sonoro aprox.	95 dB	120 dB
Tamaño (referencial)	Ø 75 × 82 × 83 mm	Ø 128 × 160–180 mm*
Peso	No especificado	No especificado
Materiales (referenciales)	Carcasa metálica / acero; componentes de ABS	Carcasa metálica o plástica según versión; motor metálico
Color mostrado	Rojo	Gris

MATERIALES Y ALCANCE DE LOS DATOS

Confirmado por Camsmark: modelos, códigos, variantes de alimentación y niveles sonoros aproximados. **Referencia externa:** materiales y dimensiones, obtenidos de fichas de productos MS equivalentes; no certificados para Camsmark. La composición y el peso exactos requieren confirmación del proveedor.

* Las dimensiones publicadas para MS-290 varían según fabricante y versión; verificar antes de perforar o instalar. El nivel sonoro no incluye distancia de medición en el catálogo Camsmark.

FUENTES

Camsmark, Catálogo general de productos 2026, pág. 100. Referencias externas: Winston Electric (MS-190); Kosmos (MS-190 / MS-290); Jordan Perú (serie MS).